

# **POWERFLOOD 3 - Monochrome - 14W - 1896 lm** **829-1350 POWERFLOOD 3 24V DALI 2700K 2x11° Ø166mm 14W IP66**



## **APPLICATION**

Projecteur 24V pour l'éclairage extérieur.  
 Eclairage urbain, place, parking, architecture...

## **CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. 3 LED de puissance monochromes.

## **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Branchement en parallèle sur une alimentation 24V + parasurtenseur 10 kV / 5 kA. Version fixe ou pilotable et gradable avec une PILOTBOX 24V. Pilotage à déterminer à la commande.

## **CÂBLES UTILISÉS**

Version fixe : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

Version DMX : câble numéroté 3x1mm². 1 (V-), 2 (V+), 3 dimming.

Version DALI : câble 4x0,5mm² (rouge, vert, bleu et noir). rouge noir vert bleu.

## **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK08. Corps en aluminium coulé. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,04m². Poids : 2,3 kg.

## **GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## **DONNÉES LUMEN**

Lumen nominal total warm white 2700K (lm)	1473
lm/W LED warm white 2700K	114,5
Qty LED	3
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

## **PUISSANCE**

Puissance Led Produit (W)	12,9
---------------------------	------

