

**POWERFLOOD 5 - Monochrome - 23W - 3160 lm**  
829-0590 POWERFLOOD 5 24V fixe 6500K 2x11° Ø200mm 23W IP66



**APPLICATION**

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

**CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. 5 LED de puissance monochromes.

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Branchement en parallèle sur une alimentation 24V + parasurtenseur 10 kV / 5 kA. Version fixe ou pilotable et gradable avec une PILOTBOX 24V. Pilotage à déterminer à la commande.

**CÂBLES UTILISÉS**

Version fixe : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

Version DMX : câble numéroté 3x1mm². 1 (V-), 2 (V+), 3 dimming.

Version DALI : câble 4x0,5mm² (rouge, vert, bleu et noir). rouge noir vert bleu.

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK08. Corps en aluminium coulé. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,06m². Poids : 3,3 kg.

**GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

**DONNÉES LUMEN**

Lumen nominal total cold white 6500K (lm)	3300
lm/W LED cold white 6500K	142,5
Qty LED	5
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

**PUISSANCE**

Puissance Led Produit (W)	23,2
---------------------------	------

