

**POWERFLOOD 5 - Monochrome - 23W - 3160 lm**  
829-2380-HT POWERFLOOD 5 24V DALI 4000K 2x3,7° Ø200mm 23W IP66



**APPLICATION**

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

**CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. 5 LED de puissance monochromes.

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Branchement en parallèle sur une alimentation 24V + parasurtenseur 10 kV / 5 kA. Version fixe ou pilotable et gradable avec une PILOTBOX 24V. Pilotage à déterminer à la commande.

**CÂBLES UTILISÉS**

Version fixe : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

Version DMX : câble numéroté 3x1mm². 1 (V-), 2 (V+), 3 dimming.

Version DALI : câble 4x0,5mm² (rouge, vert, bleu et noir). rouge noir vert bleu.

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK08. Corps en aluminium coulé. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,06m². Poids : 3,3 kg.

**GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

**LUMEN DATA**

|  |       |
|--|-------|
| Lumen nominal total neutral white 4000K (lm) | 2985  |
| lm/W LED neutral white 4000K                 | 139,2 |
| Qty LED                                      | 5     |
| Ta max.                                      | 50°C  |
| Tj (à 25°C)                                  | 85°C  |

**POWER**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 21,4 |
|---------------------------|------|