

POWERFLOOD 9 - CUSTOM COLOURS - 35W

829-0300-HT POWERFLOOD 9 230V DMX RGBW 2x5° Ø257mm 24W IP66



APPLICATION

Projecteur LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. Eclairage urbain, place, parking, architecture...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70, 230VAC CUSTOM COLOURS 36 LED : choix de 4 couleurs par optique.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation DMX intégrée dans boîtier livré monté.
protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : Câble HO7RN-F 3G1,5mm² : phase (marron), neutre (bleu) et terre (vert/jaune).

Version pilote-à en DMX sur mâle : (câble 3G1,5mm² + câble 2x0,22mm² (bleu, marron, vert/jaune + blanc (data-) rouge (data+) + tresse)) + câble 2x0,22mm² (bleu (data-) rouge (data+) + tresse)

Version pilotable en DMX hors mât : câble CONNECT SYSTEM. Longueur : 50cm.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,1m². Poids : 11 kg.

GARANTIE

GARANTIE
Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

2x3,7°	2x5°	2x11°	2x17°
IP66	IK10		DMX

Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

[illegible]

COURANT D'APPEL

Leak Current (A)	55
Turn-on Current (μ s)	270

PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	33-5
---------------------------	------

