

## POWERFLOOD 18 - Alimentation déportée - 77W - 10750 lm

829-0455 POWERFLOOD 18 1,4A 4000K 2x17° Ø330mm 77W IP66



### APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle. Coffret / Alimentation fixe ou pilotable en DALI, simple ou double déportée + câble non visible à déterminer à la commande.

### CÂBLE UTILISÉ

Version fixe et pilotable : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 13 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

|  |       |
|--|-------|
| Lumen nominal total neutral white 4000K (lm) | 10746 |
| lm/W LED neutral white 4000K                 | 139,2 |
| Qty LED                                      | 18    |
| Ta max.                                      | 30°C  |
| Tj (à 25°C)                                  | 85°C  |

### PUISSANCE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 77,2 |
|---------------------------|------|