

## POWERFLOOD 18 - Alimentation déportée - 77W - 10750 lm

829-4115 POWERFLOOD 18 1,4A rouge 2x11° Ø330mm 54W IP66



### APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle. Coffret / Alimentation fixe ou pilotable en DALI, simple ou double déportée + câble non visible à déterminer à la commande.

### CÂBLE UTILISÉ

Version fixe et pilotable : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 13 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Lumen nominal total red (lm) | 3211,2 |
| lm/W LED red                 | 60,3   |
| Qty LED                      | 72     |
| Ta max.                      | 30°C   |
| Tj (à 25°C)                  | 85°C   |

### PUISSANCE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 53,3 |
|---------------------------|------|