

## POWERFLOOD 18 - Alimentation déportée - 77W - 10750 lm

### 829-4130 POWERFLOOD 18 1,4A vert 2x5° Ø330mm 77W IP66



#### APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

#### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle. Coffret / Alimentation fixe ou pilotable en DALI, simple ou double déportée + câble non visible à déterminer à la commande.

#### CÂBLE UTILISÉ

Version fixe et pilotable : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 13 kg.

#### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

#### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total green (lm)	6782,4
lm/W LED green	88,9
Qty LED	72
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

#### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	76,3
---------------------------	------