


# **POWERFLOOD 18 - 230V - Monochrome - 77W - 10750 lm** **829-4000 POWERFLOOD 18 230V fixe rouge 2x3,7° Ø330mm 54W IP66**



## **APPLICATION**

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

## **CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

## **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.  
protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

## **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 16 kg.

## **GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## **DONNÉES LUMEN**

Lumen nominal total red (lm)	3211,2
lm/W LED red	60,3
lm/W product red	44,8
Qty LED	72
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

## **COURANT D'APPEL**

Inrush Current (A)	60
Temps Inrush Current (µs)	1000

## **PUISSANCE**

Puissance Led Produit (W)	53,3
Puissance Produit (W)	71,6

