

## X-LINE MINI - LED tous les 25mm - de 12W à 48W - Jusqu'à 4968 lm - de 340 mm à 1240 mm

820-2950 X-LINE MINI 24 700mA CONTROL WHITE MIX 2x22.5° L640mm 24W IP66



### APPLICATION

Réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.  
Rétro-éclairage, accentuation, éclairage rasant, corniche, plafond, voûte, paroi diffusante, mur, colonne...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance monochrome de type 1 LED tous les 25mm ou 1 LED tous les 75mm.  
Version monochrome, RVB MIX ou WHITE MIX.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en série sur une alimentation 700mA + protection contre les surtensions 10 kV /5 kA.  
Version fixe ou pilotable.

### CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : câble 2x0.5mm² : noir- et rouge+. Longueur : 150cm.  
Version pilotable : câble 6x0.5 mm² : canal rouge (rouge+ et rouge/noir-), canal vert (vert+ et vert/noir-), canal bleu (bleu+ et bleu/noir-). Longueur : 150cm.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK07. Profil aluminium anodisé incolore, PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Poids : 340mm : 0,75 kg. 640mm : 1,4 kg. 940mm : 2 kg. 1240mm : 2,5 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Lumen nominal total (lm)                     | 2488  |
| Lumen nominal total warm white 3000K (lm)    | 776   |
| Lumen nominal total neutral white 4000K (lm) | 828   |
| Lumen nominal total cold white 6500K (lm)    | 884   |
| lm/W LED total                               | 102,6 |
| lm/W LED warm white 3000K                    | 96    |
| lm/W LED neutral white 4000K                 | 102,5 |
| lm/W LED cold white 6500K                    | 109,4 |
| Qty LED                                      | 24    |
| Ta max.                                      | 30°C  |
| Tj (à 25°C)                                  | 85°C  |

### PUISSANCE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 24,2 |
|---------------------------|------|

