

X-LINE MINI - LED tous les 25mm - de 12W à 48W - Jusqu'à 4968 lm - de 340 mm à 1240 mm

820-3005-HT X-LINE MINI 48 350mA CONTROL WHITE MIX 47x8° L1240mm 24W IP66



APPLICATION

Réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.
Rétro-éclairage, accentuation, éclairage rasant, corniche, plafond, voûte, paroi diffusante , mur, colonne...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance monochrome de type 1 LED tous les 25mm ou 1 LED tous les 75mm.
Version monochrome. RVB MIX ou WHITE MIX.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en série sur une alimentation 700mA + protection contre les surtensions 10 kV /5 kA.
Version fixe ou pilotable.

CÂBLES UTILISÉS


Version fixe : câble 2x0,5mm² : noir- et rouge+. Longueur : 150cm.
Version pilotable : câble 6x0,5 mm² : canal rouge (rouge+ et rouge/noir-), canal vert (vert+ et vert/noir-), canal bleu (bleu+ et bleu/noir-). Longueur : 150cm.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK07. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Poids : 340mm : 0,75 kg. 640mm : 1,4 kg. 940mm : 2 kg. 1240mm : 2,5 kg.

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

| THERMAL ANALYSIS | | THERMAL ANALYSIS | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Temperature (°C) | Weight Loss (%) | Temperature (°C) | Weight Loss (%) |
| 100 | 0.0 | 100 | 0.0 |
| 200 | 0.0 | 200 | 0.0 |
| 300 | 0.0 | 300 | 0.0 |
| 400 | 0.0 | 400 | 0.0 |
| 500 | 0.0 | 500 | 0.0 |
| 600 | 0.0 | 600 | 0.0 |
| 700 | 0.0 | 700 | 0.0 |
| 800 | 0.0 | 800 | 0.0 |
| 900 | 0.0 | 900 | 0.0 |
| 1000 | 0.0 | 1000 | 0.0 |

PLUISSANCE

Puissance Led Produit (W)

24

