

X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

823-0005-WL X-LINE QUATTRO 5 230V DMX WIRELESS RGBW 2x5° L360mm 29W IP66



X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

823-0005-WL X-LINE QUATTRO 5 230V DMX WIRELESS RGBW 2x5° L360mm 29W IP66

APPLICATION

Réglette à LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Accentuation, architecture, commerce, sculpture, colonne...




CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 20 ou 40 LED : choix de 4 couleurs par optique.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation et carte de pilotage intégrées, protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. 2 Câbles 3G1,5mm² et 2x0,22mm² 230V/DMX traversant avec connecteurs mâle et femelle Lg : 500mm 0/+30mm. Pilotage à déterminer à la commande : Pilotable et gradable en DMX, utilise 4 canaux 500mA. DMX bi-directionnel : ré-adressage possible avec protocole RDM. DMX par CONNECT SYSTEM.



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

Poids : 360mm : 3,8 kg. 673mm : 7 kg.

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total (lm)	1462,5
Lumen nominal total neutral white 4000K (lm)	514
Lumen nominal total red (lm)	290,5
Lumen nominal total green (lm)	553
Lumen nominal total blue (lm)	105
lm/W LED total	50,9
lm/W LED neutral white 4000K	68,5
lm/W LED red	51,9
lm/W LED green	69,1
lm/W LED blue	14
Qty LED	5
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	60
--------------------	----

PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	28,6
Puissance Produit (W)	34,7

