

## X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

823-0520 X-LINE QUATTRO 10 230V DMX RGB-3000K 40x10° L673mm 58W IP66



## X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

### 823-0520 X-LINE QUATTRO 10 230V DMX RGB-3000K 40x10° L673mm 58W IP66

#### APPLICATION

Réglette à LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Accentuation, architecture, commerce, sculpture, colonne...




#### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 20 ou 40 LED : choix de 4 couleurs par optique.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation et carte de pilotage intégrées, protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. 2 Câbles 3G1,5mm² et 2x0,22mm² 230V/DMX traversant avec connecteurs mâle et femelle Lg : 500mm 0/+30mm. Pilotage à déterminer à la commande : Pilotable et gradable en DMX, utilise 4 canaux 500mA. DMX bi-directionnel : ré-adressage possible avec protocole RDM. DMX par CONNECT SYSTEM.



#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

Poids : 360mm : 3,8 kg. 673mm : 7 kg.

#### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

#### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total warm white 3000K (lm)	1445
Lumen nominal total red (lm)	628
Lumen nominal total green (lm)	1191
Lumen nominal total royal blue (mW)	7114
lm/W LED warm white 3000K	95,7
lm/W LED red	56,6
lm/W LED green	75,9
mW/W LED royal blue	465
Qty LED	10
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

#### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	70
Temps Inrush Current (µs)	435

#### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	57,2
Puissance Produit (W)	68,4

