


X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

823-0545-HT X-LINE QUATTRO 10 230V DMX RGB-4000K 2x17° L673mm 38W IP66



APPLICATION

Réglette à LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Accentuation, architecture, commerce, sculpture, colonne...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 20 ou 40 LED : choix de 4 couleurs par optique.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation et carte de pilotage intégrées, protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5ka. 2 Câbles 3G1,5mm² et 2x0,22mm² 230V/DMX traversant avec connecteurs mâle et femelle Lg : 500mm 0/+30mm. Pilotage à déterminer à la commande : Pilotable et gradable en DMX, utilise 4 canaux 500mA. DMX bidirectionnel : ré-adressage possible avec protocole RDM. DMX par CONNECT SYSTEM.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
Poids : 360mm : 3,8 kg. 673mm : 7 kg.

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

2x5° 2x11° 2x17° 40x10°
IP66 IKo6 ⏏ DMX
Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

[illegible]

COURANT D'APPEL

| | |
|--------------------------|-----|
| Temp Inrush Current (μs) | 435 |
|--------------------------|-----|

PUISSANCE

| | |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 38.7 |
| Puissance Produit (W) | 48.5 |

