

## X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

823-0545-WL X-LINE QUATTRO 10 230V DMX WIRELESS RGB-4000K 2x17° L673mm 58W IP66



## X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

823-0545-WL X-LINE QUATTRO 10 230V DMX WIRELESS RGB-4000K 2x17° L673mm 58W IP66

### APPLICATION

Réglette à LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Accentuation, architecture, commerce, sculpture, colonne...




### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 20 ou 40 LED : choix de 4 couleurs par optique.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation et carte de pilotage intégrées, protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. 2 Câbles 3G1,5mm² et 2x0,22mm² 230V/DMX traversant avec connecteurs mâle et femelle Lg : 500mm 0/+30mm. Pilotage à déterminer à la commande : Pilotable et gradable en DMX, utilise 4 canaux 500mA. DMX bi-directionnel : ré-adressage possible avec protocole RDM. DMX par CONNECT SYSTEM.



### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

Poids : 360mm : 3,8 kg. 673mm : 7 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

|  |       |
|--|-------|
| Lumen nominal total neutral white 4000K (lm) | 1647  |
| Lumen nominal total red (lm)                 | 628   |
| Lumen nominal total green (lm)               | 1191  |
| Lumen nominal total royal blue (mW)          | 7114  |
| lm/W LED neutral white 4000K                 | 109,1 |
| lm/W LED red                                 | 56,6  |
| lm/W LED green                               | 75,9  |
| mW/W LED royal blue                          | 465   |
| Qty LED                                      | 10    |
| Ta max.                                      | 30°C  |
| Tj (à 25°C)                                  | 85°C  |

### COURANT D'APPEL

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Inrush Current (A)        | 70  |
| Temps Inrush Current (µs) | 435 |

### PUISSANCE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 57,2 |
| Puissance Produit (W)     | 68,4 |

