

**X-LINE UP<sup>2</sup> - Verre clair - de 12W à 36W - Jusqu'à 3726 lm - de 350 mm à 950 mm**  
**822-3325 X-LINE UP<sup>2</sup> 24 230V CONTROL blanc froid 6500K 50x10° L650mm 24W IP67**



Luminaire



Boîtier d'encastrement



## X-LINE UP<sup>2</sup> - Verre clair - de 12W à 36W - Jusqu'à 3726 lm - de 350 mm à 950 mm

### 822-3325 X-LINE UP<sup>2</sup> 24 230V CONTROL blanc froid 6500K 50x10° L650mm 24W IP67

#### APPLICATION

Encastré de sol non mural et non roulant, orientable à LED de puissance pour l'éclairage ou le balisage extérieur. DRAINAGE IMPERATIF.  
Accentuation, éclairage rasant, balisage...



#### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe I. Branchement en parallèle sur secteur 230V. Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Pilotage à déterminer à la commande.

#### CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : câble HO7RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup> : phase (marron), neutre (bleu) et terre (vert/jaune). Longueur : 150cm.

Version pilotable en DMX : câble CONNECT SYSTEM. Longueur : 50cm.

Version pilotable en DALI : câble HO7RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup> : phase (marron), neutre (bleu) et terre (vert/jaune) + câble 2x0,5mm<sup>2</sup> : noir- et rouge+. Longueur : 150cm.

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP67, IK10. Cadre en inox 304. Corps en aluminium anodisé noir. Verre (ép. 19mm) clair. Verre orientable +/- 15°. Livré avec boîtier (ép. 5mm) de scellement en aluminium traitement Surtec 650 et peinture.

Poids : 350mm : 5,8 kg. 650mm : 10,3 kg. 950mm : 15 kg.

#### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

#### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total cold white 6500K (lm)	2652
lm/W LED cold white 6500K	109,4
Qty LED	24
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

#### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	50
Temps Inrush Current (µs)	210

#### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	24,2
---------------------------	------

