

**X-LINE UP<sup>2</sup> - Verre clair - de 12W à 36W - Jusqu'à 3726 lm - de 350 mm à 950 mm**  
**822-3855-HT X-LINE UP<sup>2</sup> 36 230V CONTROL WHITE MIX 2x5° L950mm 18W IP67**



Luminaire



Boîtier d'encastrement



# X-LINE UP<sup>2</sup> - Verre clair - de 12W à 36W - Jusqu'à 3726 lm - de 350 mm à 950 mm

## 822-3855-HT X-LINE UP<sup>2</sup> 36 230V CONTROL WHITE MIX 2x5° L950mm 18W IP67

### APPLICATION

Encastré de sol non mural et non roulant, orientable à LED de puissance pour l'éclairage ou le balisage extérieur. DRAINAGE IMPERATIF.  
Accentuation, éclairage rasant, balisage...



### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance.



### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe I. Branchement en parallèle sur secteur 230V. Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Pilotage à déterminer à la commande.

### CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : câble HO7RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup> : phase (marron), neutre (bleu) et terre (vert/jaune). Longueur : 150cm.

Version pilotable en DMX : câble CONNECT SYSTEM. Longueur : 50cm.

Version pilotable en DALI : câble HO7RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup> : phase (marron), neutre (bleu) et terre (vert/jaune) + câble 2x0,5mm<sup>2</sup> : noir- et rouge+. Longueur : 150cm.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP67, IK10. Cadre en inox 304. Corps en aluminium anodisé noir. Verre (ép. 19mm) clair. Verre orientable +/- 15°. Livré avec boîtier (ép. 5mm) de scellement en aluminium traitement Surtec 650 et peinture.

Poids : 350mm : 5,8 kg. 650mm : 10,3 kg. 950mm : 15 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total (lm)	2191,2
Lumen nominal total warm white 3000K (lm)	690
Lumen nominal total neutral white 4000K (lm)	726
Lumen nominal total cold white 6500K (lm)	775,2
lm/W LED total	121,7
lm/W LED warm white 3000K	115
lm/W LED neutral white 4000K	121
lm/W LED cold white 6500K	129,2
Qty LED	36
Ta max.	50°C
Tj (à 25°C)	85°C

### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	50
Temps Inrush Current (µs)	210

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	18
---------------------------	----

